

SUPER PURE^{pro}

Powered by  OptiFlow

SUPER PURE PRO LIMEX

Vízkő eltávolító

- Speciálisan átható összetevőket tartalmaz, melyek feloldják és eltávolítják a galalitot, vízkövet és rozsdát a pasztörizáló tartályokról, homogenizáló berendezésekről, tehergépkocsik tartályáról, ciszternákról, és minden olyan felszerelésről, mely tejüzemekben vagy élelmiszer-előállító üzemekben működik.
- Vízben oldódik, nem hagy nyomokat. Vízzel való leöblítés után, a felület foltmentesen szárad.
- Salétromsavat tartalmaz, mely nem bántja a rozsdamentes acél felületeket.
- Koncentrált – 1 liter terméket 10-től 50 liter vízben kell elkeverni, a vízkő vastagságától és a berendezés fajtájától függően. A termék használatához semmiféle eszköz nem szükséges.
- A Super Pure Pro LimeX annyira erős, hogy a rozsdamentes acélon keletkező fekete foltokat is képes eltávolítani.
- Helyesen használva a termék nem károsítja a fém berendezéseket

FELHASZNÁLÁS:

Savas tisztító, mely salétromsavat és foszforsavat tartalmaz. Berendezések, mosogatógépek és otthoni felhasználásra egyaránt alkalmas. A végcsészékről és piszoárokról is eltávolítja a vízkövet. Védi a rozsdamentes acél felületeket.

Gyorsan és hatékonyan távolítja el a galalitot, vízkövet és rozsdát a vaj, sajt és egyéb élelmiszereket előállító berendezésekről. CIP rendszerekben is használható.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Tartálykocsik: Havonta többször, a rendszeres tisztítás során használandó. Oldjon fel 1 liter terméket 30 liter meleg vízben. Öntse az oldatot a tartályba, majd 20 percig hagyja hatni. Szerelje le a csöveket, összekötő elemeket, csapokat és egyéb kiegészítőket, majd áztassa 1:30 melegvizes oldatban. Mosogatógép: Készítsen elő egy oldatot, mely 1 liter terméket és 50 liter tiszta vizet tartalmaz. (Ne keverjen az oldathoz semmiféle tisztítószert!) Válassza ki a leghosszabb programot, majd indítsa be és hagyja 5 percig menni. Engedje le a vizet a mosogatógépből és öblítse le tiszta vízzel. Töltse meg a mosogatógépet vízzel és működtesse 2 körön keresztül. Győződjön meg arról, hogy a mosogatógép kellőképpen lett kiöblítve. Az összes élelmiszeripari berendezés melynek felületét vízkő vagy rozsd borítja 55- 65°C oldatba kell 30-60 percig áztatni. Használat előtt a berendezéseket alaposan el kell öblíteni. Kismértékű szennyeződés esetén 1:50 vizes oldat elegendő a tisztításhoz. Vastag lerakódás esetén 1:25 vizes oldat szükséges.

TULAJDONSÁGOK:

- Típus: folyadék
- Szín: színtelen
- Illat: szagtalan
- pH: <1,0
- Sűrűség: 1,225 g/cm³

