



TOP GRADE CANOPY 100

Termék leírása

Egy gyengén alkáli, erősen koncentrált, különleges összeállítású, személy- és tehergépjárművek tisztításához ajánlott termék. A termék probléma nélkül tisztítja az úgynevezett sztatikus szennyeződést. A termék könnyen eltávolítható és nem hagy fehér foltot. Többféleképpen is felhasználható, de különlegesen erős áztató hatása miatt, porlasztással felhordva, előmosószerként ajánlott. Felhasználható gépi autómosókban, magasnyomású habosító vagy porlasztó készülékkel és a hagyományos kézi tisztítással.

Használati utasítás

1. Porlasztva: Erősen szennyezett gépjárműveknél a keverési arány 1:20-hoz. Az anyagot lentől felfelé haladva kell a tisztítandó felületre felhordani. Körülbelül egy percig a kezelt felületen hagyni, majd magasnyomású vízszugárral lemosni. Kevésbé szennyezett járművek esetében a keverési arány 1:25/50. Munkamenet az 1:20-as keverési arányhoz hasonlóan.
2. Habosítva: A felhasználás és az adagolás nagymértékben függ a habosító készülék típusától, de a termék minden rendszerben felhasználható, max. 1:10-es hígításban.
3. Magasnyomású készülékkel: Keverési arány 1:10-hez. Porlasztó fúvókánál, 50 fokos hőmérséklet mellett, körülbelül 1 - 5%.
4. Kézi tisztításnál: Körülbelül 1:100-as oldat. A gépjármű mosása szivaccsal vagy kefével, majd alapos öblítés!

Figyelem: A termék nem káros a lakkra és egyéb felhasznált anyagokra. A gépjárműszektorban 1%-os koncentrátumot használnak. Az 1:10 aránynál magasabb koncentráció esetén a jármű egy nem szembeötlő helyén győződjön meg arról, hogy a tisztítandó felület rezisztens-e vele szemben.

Fontos: A terméknek soha nem szabad a karosszériára rászáradnia. A nagyon forró és matt részekre porlasztással történő felhordás esetén ajánlatos ezeket a részeket előnedvesíteni és az autót nem a napra állítani.

Tulajdonságok

- *Kivitel: folyadék*
- *pH: 12,5*