

WATELEC AERO

Eltávolítja a vizet és a nedvességet az elektromos berendezésekről

- ❖ Behatol a víz és a felület közé.
- ❖ eltávolítja a nedvességet és meggátolja annak lecsapódását.
- ❖ Javítja a vezetőképességet.
- ❖ Nem károsítja a kollektor-funkciókat.
- ❖ Megkeni a mikro-mechanikus alkatrészeket.
- ❖ A felületen víztaszító felületet képez.
- ❖ A kezelt felületet nem szennyezi be.
- ❖ Nincs vegyi hatással a fémekre.
- ❖ Klóros oldószereket nem tartalmaz.
- ❖ Védi a villanymotorokat, járművek villamos berendezéseit, valamint a lámpafoglalatokat.
- ❖ A kis alkatrészeket védi a korrózió ellen tárolás, vagy megmunkálás közben.
- ❖ Segít a nedvesség vagy a víz miatt meghibásodott készülékek újraindításában.

Használati utasítás

Elektromos áramköröknél: hígítás nélkül kell használni. Permetezze a WATELEC készítményt egyenletesen a kezelendő felületre 15 cm távolságból. A réseket se hagyja ki.

A bonyolult alkatrészeknél: az alkatrészt tegye kb. 20 másodpercre a hígítatlan szerbe, majd húzza ki, és várja meg, amíg a szer teljesen lecsepeg.

Mechanikus alkatrészek védelméhez:

- Permetezővel: permetezze a WATELEC készítményt egyenletesen a kezelendő felületre 15 cm távolságból.

- Fürdőben: a kezelendő alkatrészt egy-két percre teljesen merítse a készítménybe.

A sprayt használat után fordítsa fejre, és néhány másodpercig nyomja meg a szelepet.

Feszültség alatt lévő berendezésekre ne használja (24 V alatt, és 500 V felett).

TULAJDONSÁGOK

- Csomagolás: palackban és sprayben
- Sűrűség 20 °C-nál: 0,82
- Az aktív szer lobbanáspontja: > 75 °C
- Spray:
- Tiszta tömeg: 400 ml
- Hajtógáz: széndioxid

