

POLYNET A

Többcélú tisztító és zsírtalanító

- ❖ Folyékony tisztító és zsírtalanító szer, bármilyen, akár erősen szennyezett felületekhez is.
- ❖ A készítményt az élelmiszeriparban is lehet alkalmazni.
- ❖ A felületaktív anyagok több mint 90 %-a biológiai úton lebontható.
- ❖ Nem éghető anyag.
- ❖ Nem képez habot.
- ❖ Nem hagy nyomot.
- ❖ Hideg vagy meleg vízzel is használható.

FELHASZNÁLÁS	FELVITEL MÓDJA	HÍGÍTÁS
Ipari padlók:	takarítógép	2÷5 %-os vízoldat.
Csempék, festékek, beton, fa, és bármilyen szintetikus bevonat:	takarítógép	1 ÷ 5 %.
Szivattyúházak és sínek autószervezekben:	szétpermetezés	Teljes tisztítás 4 ÷ 10 %. Kezelés: 1 ÷ 4 %.
Ablaküvegek:	szétpermetezés	2 ÷ 3 %.
Gépjárművek szélvédői, és fényszórói (hatásos ráragadt rovarok ellen):	szétpermetezés	2 ÷ 3 %.
Laboratóriumi készülékek, rozsdamentes acélból (élelmiszeriparban, henteseknél, húsfeldolgozásban, halfeldolgozásban stb.)	szétpermetezés vagy kézzel való felhordás	2 ÷ 5 %.
Konyhai légszűrők:	melegvizes oldatba mártás:	Teljes tisztítás: 5 ÷ 10 %. Kezelés: 3 ÷ 5%.
Ipari járművek alvázai:	nagynyomású tisztító	2 ÷ 5 %, a szennyezettségtől függően
Fémmegmunkálógépek:	szétpermetezés	3 ÷ 5 %.
Gépjárművek belseje (szövetek, bőr, műbőr, szőnyegek):	szétpermetezés vagy kézzel való felhordás	2 ÷ 5 %.
Ponyvás közúti járművek:	szétpermetezés	5 ÷ 10 %.
Alumínium keréktárcsák:	szétpermetezés	10 %-ig.
A gépjárművek mennyezetén lerakódott nikotin eltávolításához:	szétpermetezés	3 ÷ 6 %.
Közúti- és vasúti jelzőkészülékek:	szétpermetezés	3 ÷ 5 %.
Ujjnyomok az ajtókon:	szétpermetezés	2 ÷ 5 %.
Kandallókba ültetett üveglapok:	szétpermetezés	20 %-ig.
Járólapok, járdák családi házaknál:	kézzel való felhordás	2 ÷ 5 %.
Szőnyegek:	szétpermetezés vagy kézzel való felhordás	5 ÷ 10 %.

Felhasználás

Élelmiszeripar, gépjárműjavító műhelyek, garázsok, autószervezek, autómosók, takarító- és karbantartó cégek, éttermek és bárók, gépjármű-kölcsönzők, bútorboltok, szállodák és motelek, autósalonok, iskolák, óvodák, kórházak...

Használati utasítás

Lásd a csomagoláson található használati utasítást. Lakkozott és festett felületeknél előbb végezzen kis helyen próbatisztítást. Festett felületen, vagy üvegen ne hagyja megszáradni a szert, azonnal öblítse le.

TULAJDONSÁGOK

- Anyag: átlátszó folyadék
- Szín: sárga
- pH: >13
- Illat: jellegzetes
- Sűrűség: 1



Megjegyzés: a jelen dokumentáció tartalma a készítménnyel kapcsolatos jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözi. Csak tájékoztató jellegű, és nem kötelez bennünket kártérítésre az ettől eltérő alkalmazások esetén.